


HERKULES MLS RASENMÄHER

DIE KOMPAKTEN HERKULES MLS-42 Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite sind optimal für kleine Rasenflächen und Gärten geeignet. Die Rasenmäher zeichnen sich vor allem durch einfache Handhabung aus. Der ergonomisch geformte Griff und das niedrige Gewicht ermöglichen ein leichtes Arbeiten. Mit dem mitgelieferten Mulchkit lassen sich die Mäher mit wenigen Handgriffen zum Mulchen umrüsten.


Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand und reduziert die Vibrationen.



Sie erhalten 3 Jahre Garantie* auf die Herkules Motoren lt. Garantiebedingungen bei ausschließlich privatem Gebrauch.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



Das mitgelieferte Mulchkit rüstet

die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern um.





HIGHLIGHTS:

- Extra leicht & kompakt
- Ergonomischer Führungsholm
- 3 Jahre Motorgarantie*
- Inklusive Mulchkit



Modell	MLS 42	MLS 42 R
Bestell-Nr.	10429	10430
Motor	Herkules Y80V OHV	Herkules Y80V OHV
Nennleistung	1,2 kW bei 3.000 U ^{min}	1,2 kW bei 3.000 U ^{min}
Startsystem	Handstart	Handstart
Mähsystem	4 in 1	4 in 1
Schnittbreite	42 cm	42 cm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangsack	45 Liter	45 Liter
Radantrieb	-	Hinterrad, ca. 3,4 km/h
Holm	ergonomisch geformter Griff	ergonomisch geformter Griff
Gehäuse	Stahl	Stahl
Räder	v=180 mm / h=180 mm	v=180 mm / h=180 mm
Gewicht	23 kg	25 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit	inklusive Mulchkit

^{* 3} Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



HERKULES MLS RASENMÄHER

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu. Mit der 5-in-1-Funktion sind die Herkules MLS-Mäher für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.




SEITENAUSWURF

Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.




Praktisch für Transport und Lagerung - der frontseitig angebrachte Griff am Gehäuse.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.





HIGHLIGHTS:

- Extra große Antriebsräder
- Waschanschluss
- Zentrale Höhenverstellung
- Getränkehalter



Modell	MLS 47 5	MLS 47 R5	MLS 47 V5	MLS 47 VE5	MLS 47 RH5
Bestell-Nr.	10477	10478	10484	10485	10489
Motor	Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV	Honda GCV 170
Nennleistung	2,6 kW bei 3.000 U ^{min}	3,3 kW bei 3.000 U ^{min}			
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
Mähsystem	5 in 1				
Schnittbreite	47 cm				
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen				
Schnitthöhe	25 - 75 mm				
Fangsack	65 Liter				
Radantrieb	-	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Hinterrad, ca. 3,6 km/h
Holm	mit Softgriff & Getränkehalter				
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	v=180 mm / h=250 mm				
Gewicht	34,4 kg	36,3 kg	37,5 kg	40 kg	37 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf				

3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



HERKULES MLS RASENMÄHER

FÜR IHREN OPTIMALEN KOMFORT **SORGEN DIE LEICHT ERREICHBAREN** BEDIENELEMENTE, der ergonomisch geformte und höhenverstellbare Holm mit Softgriff sowie der praktische Getränkehalter. Der Tragegriff sowie der klappbare Führungsholm erleichtern Ihnen den Transport und die Lagerung des Rasenmähers. Bei den Modellen mit einem Vario-Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit optimal und stufenlos anpassen.

Der MLS 52 VE5 – mit einer Schnittbreite von 52 cm ist er ideal für eine große Fläche. Neben der 5-in-1-Funktion verfügt er über einen stufenlosen, variablen Fahrantrieb und einen Elektrostart. Der Fangkorb lässt sich ohne Umgreifen durch den Holm entnehmen und die integrierte Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fangkorb entleert werden muss.




Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres

Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.



Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkehalter am Holm.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



VE5-Modellen ist ein komfortabler

ELEKTROSTART Kein mühsames Starten - bei allen

Elektrostart inklusive.





HIGHLIGHTS:

- Komfortabler Elektrostart*
- Variable Geschwindigkeit*
- Inkl. Mulchkit & Seitenauswurf
- Ergonomischer Holm



Modell	MLS 52 R5	MLS 52 V5	MLS 52 VE5	MLS 52 RH5
Bestell-Nr.	10528	10529	10530	10531
Motor	Herkules Y196V OHV	Herkules Y196V OHV	Herkules Y196V OHV	Honda GCV 170
Nennleistung	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	3,3 kW bei 3.000 U ^{min}
Startsystem	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
Mähsystem	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
Schnittbreite	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen			
Schnitthöhe	25 - 75 mm			
Fangsack	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
Radantrieb	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Hinterrad, ca. 3,6 km/h
Holm	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	v=200 mm / h=280 mm			
Gewicht	41 kg	42 kg	45 kg	42 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf

^{*} modellabhängig, 3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch















Name		>> Seite 74	>> Seite 74	>> Seite 76	>> Seite 76	>> Seite 78	>> Seite 78
Motordaten Motortyp Elektro Elektro Y80V OHV Y80V OHV Y139V OHV Y140V OHV	Modell	MB 470 EW	MB 470 SEW	MLS 42	MLS 42 R	MLS 47 5	MLS 47 R5
	Bestell-Nr.	12233	12232	10429	10430	10477	10478
Motorfabrikat Marina Marina Herkules All Rules Herkules Lules All Rules Herkules	Motordaten						
Nemicisturg	Motortyp	Elektro	Elektro	Y80V OHV	Y80V OHV	Y139V OHV	Y139V OHV
Name	Motorfabrikat	Marina	Marina	Herkules	Herkules	Herkules	Herkules
Tankvolume	Hubraum	-	-	79,8 cm³	79,8 cm³	139 cm³	139 cm³
Starksystem Starkshopf Starkshopf Handstart Handstart Handstart Handstart Handstart Handstart Mäh-& Fangsystem	Nennleistung	1.800 W	1.800 W	1,2 kW bei 3.000 U ^{min}	1,2 kW bei 3.000 U ^{min}	2,6 kW bei 3.000 U ^{min}	2,6 kW bei 3.000 U ^{min}
Mân- & Fangsystem Stahl Stafl Stafl Stafl Stafl Stafl Stafl Stafl	Tankvolumen	-	-	0,8 Liter	0,8 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter
Mähgehäuse Stahl Schnitthre 47 cm 48 cm 47 cm 47 cm 48 cm 48 cm 47 cm 48 cm 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm 68 cm 69 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm	Startsystem	Startknopf	Startknopf	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Schnittbreite 46 cm	Mäh- & Fangsystem						
Höhenverstellung zentral zentr	Mähgehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Schnitthöhe 20 - 65 mm 20 - 65 mm 25 - 75 mm 25	Schnittbreite	46 cm	46 cm	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm
Schnitthöhenanzahl 5 Stufen 6 Stufen 1 1,000 m² 1,500 m² 2,500 m² 1,500 m²<	Höhenverstellung	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
Empf. Mähfläche 600 m² 800 m² 900 m² 1.000 m² 1.200 m² 1.500 m² Mulchen - - V V V V Fangen V A M M M D 3,4 km/h <	Schnitthöhe	20 - 65 mm	20 - 65 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Mulchen - -	Schnitthöhenanzahl	5 Stufen	5 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Fangen	Empf. Mähfläche	600 m²	800 m²	900 m²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²
Meckauswurf	Mulchen	-	-	✓	V	V	V
Seitenauswurf	Fangen	V	V	V	V	V	V
Asthäcksler - <t< td=""><td>Heckauswurf</td><td>V</td><td>V</td><td>~</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></t<>	Heckauswurf	V	V	~	V	V	V
Fangkorb ✓	Seitenauswurf	-	-	-	-	V	V
Fangvolumen 45 Liter 45 Liter 45 Liter 65 Liter 65 Liter Antriebssystem Radantrieb - Hinterrad - Hinterrad - Hinterrad Geschwindigkeiten - 3,4 km/h - 3,4 km/h - 3,6 km/h Radgröße vorn 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm Komfortausstattung Holm ergonomisch ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Asthäcksler	-	-	-	-	-	-
Antriebssystem Radantrieb - Hinterrad - Hinterrad - Hinterrad Geschwindigkeiten - 3,4 km/h - 3,6 km/h Radgröße vorn 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 250 mm Komfortausstattung Holm ergonomisch ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Gerantierter Schall-leistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Fangkorb	V	V	~	<i>V</i>	✓	✓
Radantrieb - Hinterrad - Hinterrad - Hinterrad Geschwindigkeiten - 3,4 km/h - 3,6 km/h - 250 mm 260 mm	Fangvolumen	45 Liter	45 Liter	45 Liter	45 Liter	65 Liter	65 Liter
Sechwindigkeiten -	Antriebssystem						
Radgröße vorn 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 250 mm Komfortausstattung Holm ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter - - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Radantrieb	-	Hinterrad	-	Hinterrad	-	Hinterrad
Radgröße hinten 280 mm 280 mm 180 mm 180 mm 250 mm 250 mm Komfortausstattung Holm ergonomisch ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter - - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schall- leistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Geschwindigkeiten	-	3,4 km/h	-	3,4 km/h	-	3,6 km/h
Komfortausstattung Holm ergonomisch ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter - - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schall- leistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Radgröße vorn	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Holm ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch mit Softgriff mit Softgriff Getränkehalter ✓ ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA B4,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Radgröße hinten	280 mm	280 mm	180 mm	180 mm	250 mm	250 mm
Getränkehalter - - - ✓ ✓ Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schall-leistungspegel LWA leistungspegel	Komfortausstattung						
Mähsystem 3 in 1 3 in 1 4 in 1 4 in 1 5 in 1 5 in 1 Technische Daten Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Holm	ergonomisch	ergonomisch	ergonomisch	ergonomisch	mit Softgriff	mit Softgriff
Schalldruckpegel am 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB	Getränkehalter	-	-	-	-	V	V
Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Mähsystem	3 in 1	3 in 1	4 in 1	4 in 1	5 in 1	5 in 1
Bedienerplatz LpA 84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 81,9 dB(A) 81,9 dB(A) 84,9 dB(A) 84,9 dB(A) Garantierter Schall- leistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)	Technische Daten						
leistungspegel LWA 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 96,0 dB(A) 96,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A) 95,0 dB(A)		84,0 dB(A)	84,0 dB(A)	81,9 dB(A)	81,9 dB(A)	84,9 dB(A)	84,9 dB(A)
Schwingungen am	Garantierter Schall- leistungspegel LWA	95,0 dB(A)	95,0 dB(A)	96,0 dB(A)	96,0 dB(A)	95,0 dB(A)	95,0 dB(A)
Führungsholm 6,0 m/s ² 6,0 m/s ² 7,163 m/s ² 7,163 m/s ² 6,970 m/s ² 6,970 m/s ²	Schwingungen am Führungsholm	6,0 m/s²	6,0 m/s²	7,163 m/s²	7,163 m/s²	6,970 m/s²	6,970 m/s²
Gewicht 27 kg 28 kg 23 kg 25 kg 34,4 kg 36,3 kg	Gewicht	27 kg	28 kg	23 kg	25 kg	34,4 kg	36,3 kg

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT





	>> Seite 78	>> Seite 78	>> Seite 80	>> Seite 72	>> Seite 80	>> Seite 80
Modell	MLS 47 V5 / VE5	MLS 47 RH5	MLS 52 R5	MLS 52 V5	MLS 52 VE5	MLS 52 RH5
Bestell-Nr.	10484 / 10485	10489	10528	10529	10530	10531
Motordaten						
Motortyp	Y139V OHV	GCV 170	Y196V OHV	Y196V OHV	Y196V OHV	GCV 170
Motorfabrikat	Herkules	Honda	Herkules	Herkules	Herkules	Honda
Hubraum	139 cm³	166 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	166 cm ³
Nennleistung	2,6 kW bei 3.000 U ^{min}	3,3 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	3,3 kW bei 3.000 U ^{min}
Tankvolumen	1,0 Liter	0,9 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter	0,9 Liter
Startsystem	Hand- / Elektrostart	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
Mäh- & Fangsystem						
Mähgehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	47 cm	47 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Höhenverstellung	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm			
Schnitthöhenanzahl	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Empf. Mähfläche	1.600 m ²	1.600 m²	2.600 m ²	2.600 m ²	2.600 m ²	2.600 m ²
Mulchen	V	~	~	V	V	~
Schnittgut auffangen	V	V	~	~	~	~
Heckauswurf	✓	V	~	V	~	V
Seitenauswurf	~	V	~	V	~	~
Asthäcksler	-	-	-	-	-	-
Fangkorb	✓	V	~	V	V	V
Fangvolumen	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
Antriebssystem						
Radantrieb	Variomatik	Hinterrad	Hinterrad	Variomatik	Variomatik	Hinterrad
Geschwindigkeiten	2,5 - 5,7 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h	2,5 - 5,7 km/h	2,5 - 5,7 km/h	3,6 km/h
Radgröße vorn	180 mm	180 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Radgröße hinten	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Komfortausstattung						
Holm	mit Softgriff	mit Softgriff	mit Softgriff	mit Softgriff	mit Softgriff	mit Softgriff
Getränkehalter	V	V	V	V	~	V
Mähsystem	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
Technische Daten						
Schalldruckpegel am		04.4 (D/A)	86,1 dB(A)	86,1 dB(A)	86,1 dB(A)	84,1 dB(A)
Bedienerplatz LpA	84,9 dB(A)	84,1 dB(A)				
Garantierter Schall- leistungspegel LWA	95,0 dB(A)	96,37 dB(A)	97,4 dB(A)	97,4 dB(A)	97,4 dB(A)	95,91 dB(A)
Garantierter Schall-				97,4 dB(A) 4,549 m/s ²	97,4 dB(A) 4,549 m/s ²	95,91 dB(A) 6,525 m/s ²