

Husqvarna Motorsägen – für jede Herausforderung gewappnet

Seit 1959 entwickeln wir hochwertige Motorsägen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und Sie bei allen Aufgaben unterstützen. Von kleinen, schnellen Schnitten und wiederholtem Brennholzschneiden zum Bäumefällen und Entasten. Wir wissen, was Sie für diese Vielzahl an Aufgaben benötigen, unabhängig von der Größe Ihres Grundstücks oder der Art des Projekts. Wir bieten zuverlässige Allround-Motorsägen für den täglichen oder gelegentlichen Einsatz an.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:
<https://www.husqvarna.com/de/motorsaegen/>

Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Motorsägen

1

Hohe Effizienz

Wir haben die Bauform unserer Motorsägen an unsere Anwender und deren Bewegungsmuster angepasst. Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper, es sorgt auch dafür, dass Sie dynamisch und produktiv bleiben.

2

Einfaches Starten

Sowohl bei benzin- als auch bei akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten wichtig. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

3

Zuverlässige Konstruktion

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Motorsäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine langlebige Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig, damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

4

Optimale Leistung

Bei benzinbetriebenen Motorsägen stellt AutoTune den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen Betrieb ein.

5

Kraftvolle Leistung

X-TORQ® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt.



Bezeichnung	120 Mark II (14")	130 (14")	135 Mark II (14")
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 319,00	€ 379,00
Artikelnummer	967 86 19-03	967 10 84-01	967 86 18-14
Hubraum (cm³)	38,2	38,0	38,0
Leistung (PS/kW)	1,9/1,4	2,0/1,5	2,1/1,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,85	4,7	4,7
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	14/35	14/35	14/35
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	102
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	113	116	116
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{HV, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,1/2,7	3,72/5,5	3,72/5,5
Ausstattung			
SmartStart	-	-	✓
X-Torq® Motor	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	-	-	-
AutoTune	-	-	-
Griffheizung	-	-	-
Empfohlene Schneidausrüstung			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-52	501 95 92-52	501 95 92-52



Bezeichnung	435 Mark II (15")	440e Mark II (15")	445 Mark II (15")	450 Mark II (15")
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 699,00	€ 679,00	€ 749,00
Artikelnummer	970 55 97-35	970 56 01-35	970 55 87-35	970 55 93-35
Hubraum (cm³)	40,9	40,9	45,7	50,2
Leistung (PS/kW)	2,2/1,6	2,4/1,8	2,8/2,1	3,2/2,4
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,2	4,4	4,9	4,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	15/38	15/38	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	102	102	103	104
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	114	114	114	115
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{HV, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,8/4,2	3,8/4,2	3,1/4,9	3,1/4,9
Ausstattung				
SmartStart	-	✓	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-	-
Griffheizung	-	-	-	-
Empfohlene Schneidausrüstung				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64

Unsere Akku Motorsägen finden Sie auf Seite 20.





Bezeichnung	420 EL (16")	540 XP® Mark III	543 XP® (15")	545 Mark II (15")	555 (18")
Preis inkl. MwSt.	€ 319,00	€ 899,00	€ 849,00	€ 1.049,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	967 20 57-16	970 51 82-14	966 77 61-45	967 69 06-35	970 50 12-18
Hubraum (cm³)	–	39,1	43,1	50,1	59,8
Leistung (PS/kW)	2.000 Watt	2,58/1,9	2,95/2,22	3,6/2,7	4,2/3,1
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	4,1	4,5	5,3	5,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	14/35	15/38	15/38	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	90,8	103	101	106	106
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	103	112	113	116	118
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	5,2/3,9	3,7/5,1	4,5/4,2	3,6/4,1	3,2/5,0
Ausstattung					
SmartStart	–	–	✓	✓	✓
X-Torq® Motor	–	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	–	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	–	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	–	✓	✓	✓	✓
AutoTune	–	3,0	–	2,5	2,0
Griffheizung	–	–	–	–	–
Empfohlene Schneidausrüstung					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	576 93 65-56/H37	585 40 42-52/S93G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	585 63 95-72/S35G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-56	582 20 76-52	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-72



Bezeichnung	550 XP® Mark II (15")	550 XP® Mark II (18")	550 XP® Mark II TrioBrake (15")	550 XP®G Mark II (15")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.129,00	€ 1.149,00	€ 1.229,00	€ 1.229,00
Artikelnummer	967 69 08-35	967 69 08-38	970 52 83-35	967 69 09-35
Hubraum (cm³)	50,1	50,1	50,1	50,1
Leistung (PS/kW)	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,3	5,3	5,2	5,5
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	117	117	117	117
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,3/4,9	3,3/4,9	3,3/4,9	3,3/4,9
Ausstattung				
SmartStart	–	–	–	–
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	2,5	2,5	2,5
Griffheizung	–	–	–	✓
Empfohlene Schneidausrüstung				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-72/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-72	578 40 01-64	578 40 01-64





Bezeichnung	560 XP® Mark II (15")	560 XP® Mark II (18")	560 XP® G Mark II (15")	560 XP® G Mark II (16")	560 XP® G Mark II (18")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.429,00	€ 1.439,00	€ 1.529,00	€ 1.519,00	€ 1.539,00
Artikelnummer	970 65 70-15	970 69 92-68	970 65 69-15	970 69 91-66	970 69 91-68
Hubraum (cm³)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,8	5,8	6,0	6,0	6,0
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,5	3/8 / 1,5	0,325/1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38	16/40	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107	107
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	118	118	118	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7
Ausstattung					
SmartStart	-	-	-	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓	✓
AutoTune	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	✓	✓	✓
Empfohlene Schneidausrüstung					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 63 95-64/S35G	581 62 66-68/C85	585 63 95-64/S35G	581 62 66-60/C85	581 62 66-68/C85
Schiene (Art.-Nr.)	582 08 69-64	585 94 34-68	582 08 69-64	585 94 34-60	585 94 34-68





Bezeichnung	562 XP® Mark II (18" RSN)	562 XP® G Mark II (18" RSN)
Preis inkl. MwSt.	€ 1.499,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	970 66 35-38	970 66 36-38
Hubraum (cm³)	59,8	59,8
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,9	6,1
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	18/45	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	4,0/4,5	4,0/4,5
Ausstattung		
SmartStart	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓
Air Injection®	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓
AutoTune	3.0	3.0
Griffheizung	-	✓
Empfohlene Schneidausrüstung		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-68/C85	581 62 66-68/C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 15-68/X-TOUGH RSN	596 69 15-68/X-TOUGH RSN





Bezeichnung	572 XP® (18")	572 XP® G (20")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.649,00	€ 1.749,00
Artikelnummer	966 73 31-18	966 73 34-20
Hubraum (cm³)	70,6	70,6
Leistung (PS/kW)	5,8/4,3	5,8/4,3
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	6,6	6,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	18/45	20/50
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	120	120
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	5,0/4,1	5,0/4,1
Ausstattung		
SmartStart	✓	✓
X-Torq® Motor	✓	✓
Air Injection®	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓
AutoTune	2,5	2,5
Griffheizung	-	✓
Empfohlene Schneidausrüstung		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-68/C85	581 62 66-72/C85
Schiene (Art.-Nr.)	585 95 08-68	585 95 08-72



Bezeichnung	585 (24")	592 XP® (24")	592 XP® (36")	592 XP®G (24")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.599,00	€ 1.829,00	€ 1.899,00	€ 1.999,00
Artikelnummer	970 49 30-24	970 49 31-24	970 49 31-36	970 49 34-24
Hubraum (cm³)	86	92,7	92,7	92,7
Leistung (PS/kW)	6,9/5,1	7,6/5,6	7,6/5,6	7,6/5,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,5	7,4	7,4	7,6
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8	3/8	3/8	3/8
Schienenlänge (Zoll/cm)	24/60	24/60	36/90	24/60
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	112	112	112	112
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	119	119	119	119
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hvw} , a _g) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,6/5,3	6,6/5,3	6,6/5,3	6,6/5,3
Ausstattung				
SmartStart	✓	✓	✓	✓
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	-	✓
Empfohlene Schneidausrüstung				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-84/C85	581 62 66-84/X-CUT® C85	581 62 66-15/X-CUT® C85	581 62 66-84/X-CUT® C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 11-84/X-TOUGH	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-15/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT





Bezeichnung	T435 (12")	T525 (10")	T525 Carving (10")	T540 XP® Mark III	T540 XP® Mark III
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 749,00	€ 749,00	€ 979,00	€ 989,00
Artikelnummer	966 99 72-12	967 63 34-10	967 63 34-11	970 51 79-12	970 51 79-14
Hubraum (cm³)	35,2	27	27	39,1	39,1
Leistung (PS/kW)	2,01/1,5	1,5/1,1	1,5/1,1	2,58/1,9	2,58/1,9
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	3,4	2,7	2,7	3,8	3,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	10/25	10/25	12/30	14/35
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	103	98	98	102	102
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	114	111	111	112	112
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,6/3,9	4,9/5,2	4,9/5,2	3,5/3,4	3,5/3,4
Ausstattung					
SmartStart	✓	✓	✓	-	-
X-Torc® Motor	✓	-	✓	✓	✓
Air Injection®	-	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	-	-	-
Empfohlene Schneidausrüstung					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-45/S93G	585 40 42-40/S93G	501 84 40-60/H00	593 91 41-51/SP21G	593 91 41-59/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-45	505 89 16-40	505 89 15-60	593 91 43-51	593 91 43-59

